



Szczegół "D" stosować w przypadku braku oporu 1:10
[cm]



krawężnik oporowy na końcu zjazdu do granicy pasa drogowego
krawężnik oporowy stosować w przypadku braku fundamentu ogrodzenia

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Legenda:

1. Krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa, 1:4.
3. Ława z betonu B15.
5. Kostka brukowa gr.8cm.czerwona
6. Kostka brukowa gr,6cm. szara
7. Podsypka cementowo-piaskowa.
8. istniejąca nawierzchnia
9. istniejąca nawierzchnia
10. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm
11. istniejąca nawierzchnia
12. Ziemia urodzajna, trawnik.
13. Ława betonowa

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY			
OBIEKT: Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w miejscowości Rutki-Kossaki			
RYSUNEK: Przekroje konstrukcyjne			
INWESTOR: Gmina Rutki-Kossaki		SKALA: 1:50	
PROJEKTANT: Jan Czyżewski upr.proj.nr UAN 7343-21/91	Podpisy:	RYSUNEK: 2	
		DATA: 05.09. 2018	